

OmniProx™



LECTEURS DE CARTE DE PROXIMITE

La famille OmniProx des systèmes d'accès Honeywell est une ligne complète de lecteurs de proximité 125 kHz compatibles HID concentrant des performances aussi exceptionnelles que constantes dans un petit ensemble attrayant par son style et ses couleurs pour mieux se fondre dans tous les décors.

Tous les lecteurs OmniProx (sauf le OP90) comprennent trois capots de couleur différente – noir, gris anthracite et ivoire – et sont construits à base de matières en polycarbonate robuste traitées pour résister aux applications aussi bien en intérieur qu'en extérieur.

La famille de lecteurs OmniProx est une association unique de fonctionnalité, d'ingénierie haute qualité et de design destinée à de nombreuses applications du marché du contrôle d'accès électronique.

D'une fiabilité remarquable, les lecteurs OmniProx proposent des distances de lecture performantes.

Leur installation est simple et rapide grâce au gabarit de montage inclus dans tous les modèles.

Des fonctions de sécurité accrues telles que la détection de fraude optique et les vis de fixation haute sécurité empêchent les utilisateurs non autorisés de retirer le lecteur du mur ou d'essayer de porter atteinte au système.

Pour les endroits nécessitant un lecteur de proximité capable de résister à des environnements sujets aux actes de vandalisme tels que les universités, les écoles, les ascenseurs et les prisons, le lecteur anti-vandalisme OP90 est proposé de série dans un boîtier métallique en zinc coulé sous pression.

CARACTERISTIQUES

- Vaste de choix de tailles pour s'adapter à tous les décors :
 - style à meneau
 - style à couplage unique (US)
 - style à couplage unique (UK)
- Avertisseur sonore intégré, conforme ADA
- Contrôle par voyant lumineux hôte et sortie antifraude
- Mécanisme de détection de fraude optique fournissant un signal de sortie vers l'hôte
- Une option à petit prix permet de moulé le logo de votre entreprise.
- Vis de montage invisibles évitant le vandalisme
- Traitement pour une résistance supérieure aux intempéries
- Sortie Wiegand
- Compatibilité HID™ authentique
- Fourniture d'un outil d'installation et de sécurité résistant au vandalisme compris avec chaque lecteur
- Gabarit de montage adhésif réduisant le temps d'installation et le risque d'erreurs au montage
- Conception de capots de couleurs différentes unique permettant de personnaliser entièrement la façade du lecteur pour un aspect unique ou avec une couleur personnalisée permettant de répondre aux exigences architecturales et décoratives
- Trois capots d'encastrement compris avec chaque lecteur : noir, gris anthracite et ivoire
- Garantie : Garantie à durée limitée

OmniProx™

Lecteurs de carte de proximité

SPÉCIFICATIONS

	OP10	OP30	OP40	OP45	OP90
Description	Plus petit lecteur de proximité pour meneaux de porte	Mini-lecteur de proximité pour meneaux de porte	Format plaque d'interrupteur, style de boîtier électrique à couplage unique pour les Etats-Unis (US)	Format plaque d'interrupteur, style de boîtier électrique à couplage unique pour le Royaume-Uni (UK)	Boîtier électrique à couplage unique, en zinc coulé sous pression antivandalisme
Dimensions	3.15 x 1.57 x 0.50 po. 80 x 40 x 12,8 mm	5.71 x 1.69 x 0.79 po. 145 x 43 x 20 mm	4.33 x 2.95 x 0.59 po. 110 x 75 x 15 mm	3.5 x 3.5 x 0.595 po. 88,9 x 88,9 x 15 mm	4.5 x 3.15 x 0.59 po. 114 x 80 x 15 mm
Distance de lecture max.	Jusqu'à 2 po. / 5 cm	Jusqu'à 3.5 po. / 8,9 cm	Jusqu'à 4 po. / 10,2 cm	Jusqu'à 3.5 po. / 8,9 cm	Jusqu'à 1.5 po. / 3,8 cm
Environnement	Résistant aux intempéries en extérieur/intérieur				
Consommation à 5V	Veille : 35 mA Lecture : 50 mA	Veille : 35 mA Lecture : 100 mA	Veille : 35 mA Lecture : 100 mA	Veille : 35 mA Lecture : 100 mA	Veille : 50 mA Lecture : 100 mA
Tension de fonctionnement	5,0 - 16 VCC (descend à 4,25 VCC)				
Type d'alimentation électrique	Type linéaire recommandé				
Interface contrôleur	Distance max. de câblage par rapport à l'hôte : 500 ft./150 m (sortie Wiegand)				
Indicateurs	Conforme ADA avec avertisseur sonore, simple tricolore (vert-jaune-rouge)				
Sortie antifraude	Collecteur ouvert, faible activité, courant absorbé max. 16 mA				
Humidité	0 à 90% sans condensation				
Température	-25° F à 145° F/-31° C à 63° C				
Couleur	Noir, gris anthracite et ivoire (toutes les trois comprises)				Argent
Homologations réglementaires	Etats-Unis et Canada : FCC Part15B, Industry Canada RSS-210, UL294 ; Europe : Marquage d'homologation CE				

CLASSIFICATION

OP10HONE	Lecteur OmniProx™ compatible HID, à mini-meneau
OP10GENE	Lecteur OmniProx™ compatible HID, à mini-meneau sans logo (générique)
OP30HONE	Lecteur OmniProx™ compatible HID, à meneau
OP30GENE	Lecteur OmniProx™ compatible HID, à meneau sans logo (générique)
OP40HONE	Lecteur OmniProx™ compatible HID, plaque d'interrupteur, couplage unique (US)
OP40GENE	Lecteur OmniProx™ compatible HID, plaque d'interrupteur, couplage unique (US) sans logo (générique)
OP45HONE	Lecteur OmniProx™ compatible HID, plaque d'interrupteur, couplage unique (UK)
OP45GENE	Lecteur OmniProx™ compatible HID, plaque d'interrupteur, couplage unique (UK) sans logo (générique)
OP90HONE	Lecteur OmniProx™ compatible HID, métallique, couplage unique (US)

OmniProx™ est une marque commerciale de Honeywell.

Utilisez « **Quick Quote online** »
(Devis rapide en ligne) sur le site Internet :
www.honeywellaccess.com

Systèmes de contrôle d'accès Honeywell

135 W. Forest Hill Avenue
Oak Creek, WI 53154
Tel: 414-766-1700
Fax: 414-766-1798

Bureau France

8 voie La Cardon
Parc d'Activités Gutenberg
91120 PALAISEAU
Tél: +33 (0) 164-53-80-40
Fax: +33 (0) 164-53-80-44
www.honeywell.com

Genuine
HID
Compatible



La famille OmniProx se décline en plusieurs tailles et trois couvercles de couleur différente pour mieux s'adapter à chaque application et décor existant sur le marché actuel du contrôle d'accès électronique.

Honeywell